LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01


# Blaze pc

Blaze PC grijs 25,3W 4000K PC >80° 1450mm DI DALI

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 25,3W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR012378<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C<br>Classificatie: IP66 \| IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1450x98x84mm<br>Gewicht armatuur: 2kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 35 |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 22.1<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 25.3W<br>Lumenstroom: 3890lm \| 154lm/W<br>Levensduur: 70.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |




Wij maken uw lichtoplossing waardevol