

Blaze pc

Blaze PC grijs 33,3W 4000K PC >80° 1450mm DI DALI 1F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 33,3W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 1fase.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR012399
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: -25°C / +45°C
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1450x98x84mm
Gewicht armatuur: 2,1kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Beschermingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 21
Aantal armaturen op C16 automaat: 35
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 23.3
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 33.3W
Lumenstroom: 5200lm | 156lm/W
Levensduur: 70.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen