

## Blaze abs

Blaze ABS grijs 20,1W 4000K acryl >80° 1170mm DI DALI 1F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 1fase.



### Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR02278  
Merk: LUXOR  
Behuizing: ABS  
Kleur armatuur: grijs  
Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C  
Classificatie: IP66 | IK06

### Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1170x98x84mm  
Gewicht armatuur: 1,8kg

### Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: ja  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: DALI  
Bescherminingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 21  
Aantal armaturen op C16 automaat: 35  
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase

### Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Optiek: zeer brede bundel (>80°)  
Afscherming: acrylaat  
UGR waarde: 22.3  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 20.1W  
Lumenstroom: 3030lm | 151lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

### Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

### Opmerkingen