

Blaze abs

Blaze ABS grijs 10,5W 4000K acryl >80° 610mm DI DALI 1F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 10,5W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 1fase.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR012814
Merk: LUXOR
Behuizing: ABS
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C
Classificatie: IP66 | IK06

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 610x98x84mm
Gewicht armatuur: 1kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Beschermingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 28
Aantal armaturen op C16 automaat: 47
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 1fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: acrylaat
UGR waarde: 22.2
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 10.5W
Lumenstroom: 1520lm | 145lm/W
Levensduur: 70.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen