LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Blaze vp abs

Blaze VP ABS grijs 20,1W 4000K acryl >80° 1170mm DI DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR013258 Merk: LUXOR Behuizing: ABS Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C Classificatie: IP66 | IK06
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1170x98x84mm Gewicht armatuur: 1,8kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficientie: 0,95 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22.3 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 20.1W Lumenstroom: 3030lm | 151lm/W Levensduur: 70.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	



Wij maken uw lichtoplossing waardevol