

# Blaze sns pc

Blaze SNS PC grijs 25,3W 4000K PC >80° 1450mm DI nd 3F DLs MWs  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 25,3W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase.



## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR02715  
Merk: LUXOR  
Behuizing: polycarbonaat  
Kleur armatuur: grijs  
Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C  
Classificatie: IP66 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1450x98x84mm  
Gewicht armatuur: 2,1kg

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: nee  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: niet dimbaar  
Bescherminingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 16  
Aantal armaturen op C16 automaat: 27  
Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor  
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Optiek: zeer brede bundel (>80°)  
Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 21.8  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 25.3W  
Lumenstroom: 3890lm | 154lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen