

Robuust inbouw m625

Robuust inb. wit 44W 4000K kunstst 620mm DI DALI EM1H Sport inleg armatuur voorzien van 44W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van kunststof met lensoptiek afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR003089 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit RAL 9003 Gebruiks temperatuur: -25°C / +40°C Classificatie: IP40
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 620x620x60mm Gewicht armatuur: 3,2kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Noodunit intern/extern: 1 uur intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: kunststof met lensoptiek UGR waarde: 21.2 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 44W Lumenstroom: 6490lm 148lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-