LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Robuust inbouw m625

Robuust inb. wit 44W 4000K kunstst 620mm DALI EM1H

Sport inleg armatuur voorzien van 44W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van kunststof met lensoptiek afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR003089 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit | RAL 9003 Gebruiks temperatuur: -25°C / +40°C Classificatie: IP40
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 620x620x60mm Gewicht armatuur: 3,2kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Noodunit intern/extern: 1 uur | intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: kunststof met lensoptiek UGR waarde: 21.2 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 44W Lumenstroom: 6512lm | 148lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

Wij maken uw lichtoplossing waardevol