

Blast ex

Blast Ex wit 19W 4000K glas >80° 730mm DI nd 3F DIS Ex 1,21 2,22
Explosie veilig armatuur voorzien van 19W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°)
optiek. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat
veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase
disconnector.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR003501
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 730x300x115mm
Gewicht armatuur: 8,85kg

Elektronische eigenschappen

Lamp type: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: niet dimbaar
Beschermsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 23
Aantal armaturen op C16 automaat: 39
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase disconnector

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: mat veiligheidsglas
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 19W
Lumenstroom: 2350lm | 124lm/W
Levensduur: 70.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

