LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Blast ex

Blast Ex wit 19W 4000K glas >80° 730mm DI nd 3F DIS Ex 1,21 2,22

Explosieveilig armatuur voorzien van 19W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van RVS uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase disconnector.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR003557 Merk: LUXOR Behuizing: RVS Kleur armatuur: wit Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C Classificatie: IP66 | IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 730x300x115mm Gewicht armatuur: 8,85kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficientie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 23 Aantal armaturen op C16 automaat: 39 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase disconnector
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: mat veiligheidsglas MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 19W Lumenstroom: 2350lm | 124lm/W Levensduur: 70.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	



Wij maken uw lichtoplossing waardevol