LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Blast ex

Blast Ex wit 50W 4000K glas >80° 1300mm DI nd 3F DIS Ex 1,21 2,22

Explosieveilig armatuur voorzien van 50W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van RVS uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase disconnector.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR003560<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: RVS<br>Kleur armatuur: wit<br>Gebruiks temperatuur: -40°C / +55°C<br>Classificatie: IP66 \| IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1300x300x115mm<br>Gewicht armatuur: 15,15kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: nee<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: niet dimbaar<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 23<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 39<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase disconnector |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)<br>Afscherming: mat veiligheidsglas<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 50W<br>Lumenstroom: 6720lm \| 134lm/W<br>Levensduur: 70.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |




Wij maken uw lichtoplossing waardevol