LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Delta trs pc

Delta TRS PC Kleurloos 22,2W 4000K PC >80° 1455mm DI DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 22,2W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van transparant polycarbonaat uitgevoerd in kleur Kleurloos en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.





Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR003678 Merk: LUXOR Behuizing: transparant polycarbonaat Kleur armatuur: Kleurloos Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C Classificatie: IP69/66 | IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm Gewicht armatuur: 2,1kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficientie: 0,95 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 18 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 22.2W Lumenstroom: 3700lm | 167lm/W Levensduur: 70.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

Wij maken uw lichtoplossing waardevol