

Delta PC grijs 33W 4000K PC >80° 1455mm DALI 3F EM1H
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 33W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.

| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR003800 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Gebruiks temperatuur: 0°C / +25°C Classificatie: IP69/66 IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm Gewicht armatuur: 2,2kg |
| Elektronische eigenschappen | Driver inclusief: nee Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,95 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Noodunit intern/extern: 1 uur intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Optiek: zeer brede bundel (>80°) Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 21 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 33W Lumenstroom: 5090lm 154lm/W Levensduur: uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | |
| Opmerkingen | - |