

Delta WB PC grijs 20W 4000K PC WB 1455mm DI DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20W 4000K LED module met wide beam optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR003838
 Merk: LUXOR
 Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C
 Classificatie: IP69/66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm
 Gewicht armatuur: 2,1kg

Elektronische eigenschappen

Driver inclusief: nee
 Dimbaar: ja
 Driver efficiëntie: 0,95
 Type dimming: DALI
 Beschermingsklasse: I
 Aantal armaturen op B16 automaat: 21
 Aantal armaturen op C16 automaat: 35
 Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
 UGR waarde: 25
 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
 MacAdam Step: 3 SDCM
 Lumenstroom: 3010lm | 151lm/W

Garantie en certificaten

Opmerkingen