

Delta class ii pc

Delta PC grijs 25,3W 4000K PC >80° 1455mm DI DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 25,3W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming.

Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR004030
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C
Classificatie: IP69/66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1455x98x84mm
Gewicht armatuur: 2,1kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Beschermsklasse: II
Aantal armaturen op B16 automaat: 21
Aantal armaturen op C16 automaat: 35
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 20
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 25.3W
Lumenstroom: 3930lm | 155lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

