LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Ligna round sns

Ligna round grijs 23,1W 4000K PC >80° 3000mm DI/IN DALI MWs corr DLs

Plafond / wand opbouw armatuur voorzien van 23,1W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR006665<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: -25°C / +30°C<br>Classificatie: IP54 \| IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: ØxH: 300x85mm<br>Gewicht armatuur: 1,1kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 32<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 53<br>Type sensor: bewegingssensor / daglichtsensor |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct/indirect<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 24<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 23.1W<br>Lumenstroom: 2810lm \| 122lm/W<br>Levensduur: 50.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |




Wij maken uw lichtoplossing waardevol