LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Blast ex

Blast Ex wit 27W 4000K glas >80° 730mm DI nd 3F EM1H Ex 1,21 2,22

Explosieveilig armatuur voorzien van 27W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van RVS uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 1 uur.






| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR006770<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: RVS<br>Kleur armatuur: wit<br>Gebruiks temperatuur: 0°C / +40°C<br>Classificatie: IP66 \| IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 730x300x115mm<br>Gewicht armatuur: 9,95kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: nee<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: niet dimbaar<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 23<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 39<br>Noodunit intern/extern: 1 uur \| intern<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)<br>Afscherming: mat veiligheidsglas<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 27W<br>Lumenstroom: 3360lm \| 124lm/W<br>Levensduur: 70.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |

Wij maken uw lichtoplossing waardevol