LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Delta trs pc

Delta TRS PC grijs 20,1W 4000K PC >80° 1175mm DI DALI 3F

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van transparant polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase.





| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR007950<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: transparant polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Gebruiks temperatuur: -25°C / +50°C<br>Classificatie: IP69/66 \| IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm<br>Gewicht armatuur: 1,8kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 35<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 18<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 20.1W<br>Lumenstroom: 3060lm \| 152lm/W<br>Levensduur: 70.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |

Wij maken uw lichtoplossing waardevol