LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

| | |
|---|---|
| **Tel** | 073 623 5750 |
| **E-mail** | info@luxorlicht.nl |
| **Website** | www.luxorlicht.nl |
| **Bank** | 065.01.22.313 |
| **IBAN** | NL61INGB0650122313 |
| **BIC** | INGBNL2A |
| **KvK** | 55354637 |
| **BTW nr.** | NL851668367B01 |


# Claro inleg (glass+mprm) ip65

Claro inl. wit 99W 4000K glas + mprm 1495mm DALI

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 99W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR001452<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit<br>Classificatie: IP65 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1495x295x90mm<br>Gewicht armatuur: 14kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Type dimming: DALI |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: veiligheidsglas + MPRM<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI >90<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 99W<br>Lumenstroom: 11885lm \| 120lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |

Wij maken uw lichtoplossing waardevol