

# Claro inleg (mglass+mprm) ip65

Claro inl. wit 49W 4000K mglas + mprm 1495mm nd EM1H  
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 49W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR001514  
Merk: LUXOR  
Behuizing: plaatstaal  
Kleur armatuur: wit  
Classificatie: IP65

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1495x295x90mm  
Gewicht armatuur: 14kg

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: nee  
Type dimming: niet dimbaar  
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Afscherming: mat veiligheidsglas + MPRM  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >90  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 49W  
Lumenstroom: 5268lm | 108lm/W  
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen

