

# Claro opbouw (glass+mprm) ip65

Claro opb. wit 54W 4000K glas + mprm 598mm nd EM1H  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 54W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR001638<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit<br>Classificatie: IP65  |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 598x598x90mm<br>Gewicht armatuur: 11kg   |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: nee<br>Type dimming: niet dimbaar<br>Noodunit intern/extern: 1 uur   intern  |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: veiligheidsglas + MPRM<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 54W<br>Lumenstroom: 7594lm   141lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar  |
| Opmerkingen                 |   |

