

# Claro opbouw (glass+mprm) ip65

Claro opb. wit 39W 4000K glas + mprm 1250mm DALI EM1H  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 39W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR001641 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1250x350x90mm Gewicht armatuur: 11kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas + MPRM Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 39W Lumenstroom: 5726lm   147lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

