

Claro opbouw (glass+mprpm) ip65

Claro opb. wit 54W 4000K glas + mprpm 598mm DALI

Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 54W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR001660
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP65

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 598x598x90mm
Gewicht armatuur: 11kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Type dimming: DALI

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: veiligheidsglas + MPRM
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >90
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 54W
Lumenstroom: 6655lm | 123lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

