

# Claro opbouw (mglass+mprm) ip65

Claro opb. wit 99W 4000K mglas + mprm 1550mm DALI  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 99W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR001700 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1550x350x90mm Gewicht armatuur: 15kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: mat veiligheidsglas + MPRM Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 99W Lumenstroom: 12186lm   123lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

