

# Claro opbouw (glass+par) ip65

Claro opb. wit 38W 4000K glas 1250mm DI nd EM1H  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 38W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien  
van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas + PAR  
afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1  
uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR001762 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1250x350x90mm Gewicht armatuur: 11kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Reflector: parabolische reflector Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 38W Lumenstroom: 3562lm   94lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-