

Clean inleg (glass+opal) ip54

Clean inl. wit 49W 4000K glas + opaal 1495mm nd EM1H

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 49W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + opaal afscherming.

Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR001806 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm Gewicht armatuur: 14kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas + opaal Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 6468lm 132lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |