

Clean inleg (glass+mprpm) ip54

Clean inl. wit 39W 4000K glas + mprpm 595mm DALI EM1H

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 39W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming.

Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR001925

Merk: LUXOR

Behuizing: plaatstaal

Kleur armatuur: wit

Classificatie: IP54

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 595x595x97mm

Gewicht armatuur: 11kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED

Lichtbron inclusief: ja

Lichtbron vervangbaar: nee

Driver inclusief: ja

Dimbaar: ja

Type dimming: DALI

Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct

Afscherming: veiligheidsglas + MPRM

Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >80

MacAdam Step: 3 SDCM

Systeemvermogen: 39W

Lumenstroom: 5084lm | 130lm/W

Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja

Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

