

Clean inleg (mglass+mprm) ip54

Clean inl. wit 54W 4000K glas 595mm DI DALI
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 54W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas afschermingen voorzien van mat veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002000 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 595x595x97mm Gewicht armatuur: 11kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: mat veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 54W Lumenstroom: 5676lm 105lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

