

Clean inleg (mglass+mprm) ip54

Clean inl. wit 99W 4000K mglas + mprm 1495mm DALI EM1H

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 99W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van mat veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR002061
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP54

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm
Gewicht armatuur: 14kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Type dimming: DALI
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: mat veiligheidsglas + MPRM
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >90
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 99W
Lumenstroom: 9583lm | 97lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

