

# Clean inleg (glass+opal) ip65

Clean inl. wit 99W 4000K glas + opaal 1495mm nd EM1H

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 99W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + opaal afscherming.

Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002270 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm Gewicht armatuur: 14kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas + opaal Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 99W Lumenstroom: 11144lm   113lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	