

Clean inleg (opal) ip65

Clean inl. wit 54W 4000K opaal 595mm nd EM1H

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 54W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van opaal kunststof afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR002282
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP65

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 595x595x97mm
Gewicht armatuur: 5kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Type dimming: niet dimbaar
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: opaal kunststof
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >80
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 54W
Lumenstroom: 7524lm | 139lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen