LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Clean inleg (glass+mprm) ip65

Clean inl. wit 54W 4000K glas + mprm 1195mm DALI EM1H

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 54W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR002397<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1195x295x97mm<br>Gewicht armatuur: 11kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Type dimming: DALI<br>Noodunit intern/extern: 1 uur \| intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: veiligheidsglas + MPRM<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI >90<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 54W<br>Lumenstroom: 5820lm \| 108lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |

Wij maken uw lichtoplossing waardevol