LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Clean inleg (glass+par) ip65

Clean inl. wit 38W 4000K glas + par 1195mm DALI

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 38W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + PAR afscherming. Uitvoering DALI.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR002568<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit<br>Classificatie: IP65 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1195x295x60mm<br>Gewicht armatuur: 11kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Type dimming: DALI |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: veiligheidsglas + PAR<br>Reflector: parabolische reflector<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI >80<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 38W<br>Lumenstroom: 4777lm \| 126lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |

Wij maken uw lichtoplossing waardevol