LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Clean opbouw (glass+mprm) ip54

Clean opb. wit 39W 4000K glas + mprm 1265mm DALI EM1H

Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 39W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002817 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1265x300x60mm Gewicht armatuur: 9kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur | intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas + MPRM Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 39W Lumenstroom: 4573lm | 117lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

Wij maken uw lichtoplossing waardevol