LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01

# Clean opbouw (mprm) ip54

Clean opb. wit 17W 4000K MPRM 705mm DALI EM1H

Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 17W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR002921<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit<br>Classificatie: IP54 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 705x300x60mm<br>Gewicht armatuur: 7kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Type dimming: DALI<br>Noodunit intern/extern: 1 uur \| intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: microprismatisch kunststof<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI >80<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 17W<br>Lumenstroom: 2405lm \| 141lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |

Wij maken uw lichtoplossing waardevol