

Titan opbouw mprm

Titan opb. grijs 32W 4000K MPRM 1280mm DI DALI
Vandaalbestendig armatuur opbouw voorzien van 32W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering DALI.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR010232 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: grijs RAL 9006 Classificatie: IP54 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1280x207x60mm Gewicht armatuur: 6kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver inclusief: nee Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,94 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: II
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: microprismatisch kunststof Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 32W Lumenstroom: 3840lm 120lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-