

Titan opbouw mprm

Titan opb. grijs 40W 4000K MPRM 1560mm nd EM1H

Vandalbestendig armatuur opbouw voorzien van 40W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR010238
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: grijs | RAL 9006
Classificatie: IP54 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1560x207x60mm
Gewicht armatuur: 7kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver inclusief: nee
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,94
Type dimming: niet dimbaar
Beschermingsklasse: II
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: microprismatisch kunststof
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 40W
Lumenstroom: 5965lm | 149lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

