

Titan opbouw hoek mprm

Titan opb. hoek grijs 32W 4000K MPRM 1280mm DI nd
Vandaalbestendig armatuur opbouw voorzien van 32W 4000K LED
module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en
voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering niet
dimbaar.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR010243
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: grijs | RAL 9006
Classificatie: IP54 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1280x166x166mm
Gewicht armatuur: 8kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver inclusief: nee
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,94
Type dimming: niet dimbaar
Beschermingsklasse: II

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: microprismatisch kunststof
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 32W
Lumenstroom: 3840lm | 120lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-

