LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle


Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01


Pacer inbouw

Pacer inb. wit 21W 3000K opaal 240mm 79° nd GST18i3

Inbouw downlight voorzien van 21W 3000K LED module. Behuizing gemaakt van aluminium uitgevoerd in kleur wit en voorzien van opaal kunststof afscherming. Uitvoering niet dimbaar en Wieland GST18i3.







Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR900118 Merk: LUXOR Behuizing: aluminium Kleur armatuur: wit | RAL 9010 Classificatie: IP54/20 | IK03
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: ØxH: 240x110mm Inbouwafmetingen: Ø: 215mm Gewicht armatuur: 0,62kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficientie: >0,88 Type dimming: niet dimbaar Beschermingsklasse: II Aansluitwijze: Wieland GST18i3
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Optiek: 79° Afscherming: opaal kunststof Lichtkleur / kleurweergave: 3000K | CRI 80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 21W Lumenstroom: 2541lm | 121lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B10
Garantie en certificaten	Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	

Wij maken uw lichtoplossing waardevol