LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

| | |
|---|---|
| **Tel** | 073 623 5750 |
| **E-mail** | info@luxorlicht.nl |
| **Website** | www.luxorlicht.nl |
| **Bank** | 065.01.22.313 |
| **IBAN** | NL61INGB0650122313 |
| **BIC** | INGBNL2A |
| **KvK** | 55354637 |
| **BTW nr.** | NL851668367B01 |



# Stream vp pc ai

## Stream VP PC grijs 38,4W 4000K PC >80° 1172mm DI DALI 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 38,4W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR016077<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: polycarbonaat<br>Kleur armatuur: grijs<br>Classificatie: IP66 \| IK10 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1172x145x112mm |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 21<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 35<br>Noodunit intern/extern: 3 uur \| intern<br>Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: polycarbonaat<br>UGR waarde: 24.4<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 38.4W<br>Lumenstroom: 6130lm \| 160lm/W<br>Levensduur: 70.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>HACCP Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |




Wij maken uw lichtoplossing waardevol