LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel	073 623 5750
E-mail	info@luxorlicht.nl
Website	www.luxorlicht.nl
Bank	065.01.22.313
IBAN	NL61INGB0650122313
BIC	INGBNL2A
KvK	55354637
BTW nr.	NL851668367B01

Stream pc ai

Stream PC grijs 52,8W 4000K PC >80° 1172mm DI DALI 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 52,8W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR015818 Merk: LUXOR Behuizing: polycarbonaat Kleur armatuur: grijs Classificatie: IP66 | IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1172x145x112mm
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Driver efficientie: 0,95 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 21 Aantal armaturen op C16 automaat: 35 Noodunit intern/extern: 3 uur | intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 25.5 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 52.8W Lumenstroom: 8440lm | 160lm/W Levensduur: 70.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja HACCP Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	



Wij maken uw lichtoplossing waardevol