

Stream class ii pc

Stream C II PC grijs 48,3W 4000K PC >80° 1452mm DI nd 3F
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 48,3W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR04327
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1452x145x112mm

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: niet dimbaar
Bescherminingsklasse: II
Aantal armaturen op B16 automaat: 16
Aantal armaturen op C16 automaat: 27
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 24.5
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 48.3W
Lumenstroom: 7830lm | 162lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
HACCP Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

