

# Stream class ii pc

Stream C II PC grijs 48,3W 4000K PC >80° 1452mm DI nd EM3H  
Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 48,3W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR04202  
Merk: LUXOR  
Behuizing: polycarbonaat  
Kleur armatuur: grijs  
Classificatie: IP66 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1452x145x112mm

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: nee  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: niet dimbaar  
Bescherminingsklasse: II  
Aantal armaturen op B16 automaat: 16  
Aantal armaturen op C16 automaat: 27  
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct  
Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 24.5  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 48.3W  
Lumenstroom: 7830lm | 162lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
HACCP Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen

