

# Ligna line

Ligna line wit 20,1W 4000K PC >80° 1160mm DI/IN DALI EM3H  
Plafond / wand opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module. Behuizing  
gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur wit en voorzien van polycarbonaat  
afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 3 uur

## Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR04283  
Merk: LUXOR  
Behuizing: polycarbonaat  
Kleur armatuur: wit  
Classificatie: IP54 | IK10

## Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1160x109x85mm

## Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED  
Lichtbron inclusief: ja  
Lichtbron vervangbaar: nee  
Driver inclusief: ja  
Dimbaar: ja  
Driver efficiëntie: 0,95  
Type dimming: DALI  
Bescherminingsklasse: I  
Aantal armaturen op B16 automaat: 21  
Aantal armaturen op C16 automaat: 35  
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern

## Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct/indirect  
Afscherming: polycarbonaat  
UGR waarde: 21.4  
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89  
MacAdam Step: 3 SDCM  
Systeemvermogen: 20.1W  
Lumenstroom: 2740lm | 136lm/W  
Levensduur: 50.000 uur L90B10

## Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja  
Garantie: 5 jaar

## Opmerkingen

