

Ligna line

Ligna line wit 20,1W 4000K PC >80° 1160mm DI/IN DALI DLs MWs corr
Plafond / wand opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module. Behuizing
gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur wit en voorzien van polycarbonaat
afscherming. Uitvoering DALI.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR04279
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP54 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1160x109x85mm

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Bescherminingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 21
Aantal armaturen op C16 automaat: 35
Type sensor: bewegingssensor

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct/indirect
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 21.4
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 20.1W
Lumenstroom: 2740lm | 136lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

