

Ligna round sns

Ligna round wit 15,7W 4000K PC >80° 300mm DI/IN DALI EM3H DLs MWs corr
Plafond / wand opbouw armatuur voorzien van 15,7W 4000K LED module. Behuizing
gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur wit en voorzien van polycarbonaat
afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 3 uur

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR016206
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP54 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 300x300x85mm

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Beschermsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 32
Aantal armaturen op C16 automaat: 53
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern
Type sensor: bewegingssensor

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct/indirect
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 20.5
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 15.7W
Lumenstroom: 2010lm | 128lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

