

Delta class ii pc

Delta PC grijs 20,1W 4000K PC >80° 1175mm DI DALI 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van transparant polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR03391
Merk: LUXOR
Behuizing: transparant polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: nee
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Bescherminingsklasse: II
Aantal armaturen op B16 automaat: 21
Aantal armaturen op C16 automaat: 35
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 20.1
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 20.1W
Lumenstroom: 3060lm | 152lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

