LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Delta abs

Delta ABS grijs 20,1W 4000K acryl >80° 1175mm DI nd 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering niet dimbaar en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR014713 Merk: LUXOR Behuizing: ABS Kleur armatuur: grijs Classificatie: IP69/66 | IK06
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Driver efficientie: 0,95 Type dimming: niet dimbaar Beschermingsklasse: I Aantal armaturen op B16 automaat: 16 Aantal armaturen op C16 automaat: 27 Noodunit intern/extern: 3 uur | intern Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: acrylaat UGR waarde: 19.9 Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 20.1W Lumenstroom: 2870lm | 143lm/W Levensduur: 70.000 uur L90B10
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	



Wij maken uw lichtoplossing waardevol