LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

**Tel** 073 623 5750
**E-mail** info@luxorlicht.nl
**Website** www.luxorlicht.nl
**Bank** 065.01.22.313
**IBAN** NL61INGB0650122313
**BIC** INGBNL2A
**KvK** 55354637
**BTW nr.** NL851668367B01


# Blaze vp abs

Blaze VP ABS grijs 20,1W 4000K acryl >80° 1175mm DI DALI EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van ABS uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van acrylaat afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 3 uur.



| | |
|---|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR015723<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: ABS<br>Kleur armatuur: grijs<br>Classificatie: IP66 \| IK06 |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficientie: 0,95<br>Type dimming: DALI<br>Beschermingsklasse: I<br>Aantal armaturen op B16 automaat: 20<br>Aantal armaturen op C16 automaat: 34<br>Noodunit intern/extern: 3 uur \| intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct<br>Optiek: zeer brede bundel (>80°)<br>Afscherming: acrylaat<br>UGR waarde: 23<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K \| CRI 80-89<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 20.1W<br>Lumenstroom: 3030lm \| 151lm/W<br>Levensduur: 70.000 uur L90B10 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | |




Wij maken uw lichtoplossing waardevol