

Blaze pc

Blaze PC grijs 20,1W 4000K PC >80° 1175mm DI DALI 3F EM3H

Waterdicht opbouw armatuur voorzien van 20,1W 4000K LED module met zeer brede bundel (>80°) optiek. Behuizing gemaakt van polycarbonaat uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van polycarbonaat afscherming. Uitvoering DALI en doorvoerbedrading 3fase. Met noodunit intern autonomie 3 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR02214
Merk: LUXOR
Behuizing: polycarbonaat
Kleur armatuur: grijs
Classificatie: IP66 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1175x98x84mm

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,95
Type dimming: DALI
Bescherminingsklasse: I
Aantal armaturen op B16 automaat: 20
Aantal armaturen op C16 automaat: 34
Noodunit intern/extern: 3 uur | intern
Aansluitwijze: doorvoerbedrading 3fase

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Optiek: zeer brede bundel (>80°)
Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 23.2
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80-89
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 20.1W
Lumenstroom: 3030lm | 151lm/W
Levensduur: 50.000 uur L90B10

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen